

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Стандартные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия К, внутренняя резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4 и резьба по стандарту DIN ISO 8139

↗ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Сг VI)

Наружное кольцо:

подшипниковая латунь, с композитной вставкой из бронзы и полимера PTFE

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и полированный

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039



↗ **DSI**_{T/K}

DSI_T/K

Стандартные шарнирные наконечники

↗ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры (мм)																			Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор	
		d	d1	d2	d3	d4	dk	G		B	C1	l3		l4	l5	l7	W	h1		d					
Тип																									
Правосторонняя резьба (DSI)	Левосторонняя резьба (DSIL)																	α [°]	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)				
DSI / DSIL 05 T/K		5	7,7	18	8,5	11	11,1	M 5	8	6	10		36	4	9	9	27	13	0,016	4,8	0 - 32	5			
DSI / DSIL 05 T/K M4		5	7,7	18	8,5	11	11,1	M 4 x 0,7	8	6	10		36	4	9	9	27	13	0,016	4,8	0 - 32	5			
DSI / DSIL 06 T/K		6	8,9	20	10	13	12,7	M 6	9	6,75	12		40	5	11	11	30	13	0,022	6,2	0 - 32	6			
DSI / DSIL 08 T/K		8	10,3	24	12,5	16	15,88	M 8	12	9	16		48	5	13	14	36	14	0,047	10,3	0 - 32	8			
DSI / DSIL 10 T/K		10	12,9	28	15	19	19,05	M 10	14	10,5	20		57	6,5	14	17	43	13	0,077	14,4	0 - 32	10			
DSI / DSIL 10 T/K M10 x 1,25		10	12,9	28	15	19	19,05	M 10 x 1,25	14	10,5	20		57	6,5	14	17	43	13	0,077	14,4	0 - 32	10			
DSI / DSIL 12 T/K		12	15,4	32	17,5	22	22,23	M 12	16	12	22		66	6,5	16	19	50	13	0,1	19,2	0 - 32	12			
DSI / DSIL 12 T/K M12 x 1,25		12	15,4	32	17,5	22	22,23	M 12 x 1,25	16	12	22		66	6,5	16	19	50	13	0,1	19,2	0 - 32	12			
DSI / DSIL 14 T/K		14	16,8	36	20	25	25,4	M 14	19	13,5	25		75	8	18	22	57	16	0,16	24,8	0 - 40	14			
DSI / DSIL 14 T/K M14 x 1,5		14	16,8	36	20	25	25,4	M 14 x 1,5	19	13,5	25		75	8	18	22	57	16	0,16	24,8	0 - 40	14			
DSI / DSIL 16 T/K		16	19,3	42	22	27	28,58	M 16	21	15	28		85	8	21	22	64	15	0,22	31,2	0 - 40	16			
DSI / DSIL 16 T/K M16 x 1,5		16	19,3	42	22	27	28,58	M 16 x 1,5	21	15	28		85	8	21	22	64	15	0,22	31,2	0 - 40	16			
DSI / DSIL 18 T/K		18	21,8	44	25	31	31,75	M 18 x 1,5	23	16,5	32		93	10	22	27	71	15	0,32	38	0 - 40	18			
DSI / DSIL 20 T/K		20	24,3	50	27,5	34	34,93	M 20 x 1,5	25	18	33		102	10	25	30	77	14	0,42	45,6	0 - 40	20			
DSI / DSIL 22 T/K		22	25,8	54	30	38	38,1	M 22 x 1,5	28	20	37		111	12	27	32	84	15	0,54	54,4	0 - 50	22			
DSI / DSIL 25 T/K		25	29,5	60	33,5	42	42,86	M 24 x 2	31	22	42		124	12	30	36	94	15	0,72	68	0 - 50	25			
DSI / DSIL 28 T/K*		28	32,6	66	37	46	47,63	M 27 x 2	35	24	51		136	14	33	41	103	15	0,82	85,6	0 - 50	28			
DSI / DSIL 30 T/K		30	34,8	70	40	50	50,8	M 30 x 2	37	25	51		145	15	35	41	110	17	1,1	91,2	0 - 50	30			
DSI / DSIL 30 T/K M27 x 2		30	34,8	70	40	50	50,8	M 27 x 2	37	25	51		145	15	35	41	110	17	1,1	91,2	0 - 50	30			
DSI / DSIL 35 T/K		35	37,7	81	46	58	57,15	M 36 x 2	43	28	56		165,5	17	40	50	125	16	1,6	148	0 - 60	35			
DSI / DSIL 40 T/K		40	45,2	91	53	65	66,67	M 42 x 2	49	33	60		187,5	19	45	55	142	17	2,4	214	0 - 60	40			
DSI / DSIL 50 T/K		50	56,6	117	65	75	82,5	M 48 x 2	60	45	65		218,5	23	58	65	160	12	5	320	0 - 60	50			

* по запросу