Основная линейка изделий **DURBAL**®

Шарнирные наконечники для гидравлических устройств с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, внутренняя резьба с прорезью и зажимом. по стандарту DIN 24555

Корпус:

кованная термообработанная сталь

Наружное кольцо:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованное, фосфатированное, канавка и отверстия для смазывания

Шаровой шарнир:

закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и фосфатированный

Техобслуживание:


требующие обслуживания изделия, допускается смазывание

Пресс-масленка:

по стандарту DIN 71 412 H1 с типоразмера 25), другие конструкции на стр. 040

Допуски:

страницы 032 - 039





DGIHO-K_DC

DGIHO-K [

Шарнирные наконечники

7 Основная линейка излелий

/

ı		1																			
Шифр изделия			Размеры (мм)																		
																	Угол	Bec	Грузоподъемность	Радиальный	
																	наклона			зазор	
Тип			1	1	1			1	1	ı		ı	ı			ı					I
	I	d	d1	d2	d4	d5	dk	G	В	C1		C2	13	14	ι7	h1					d
Правосторонняя резьба	Левосторонняя резьба																a (°)	(KF)	стат. C _o (кН)	CN (MKM)	
(DGIHO-K)	(DGIHO-KL)																				
DGIHO-K / DGIHO-KL 12 DO		12	15	35	17	40	18	M 10 x 1,25	10	8		13	15	59,5	16	42	11	0,12	13,6	8 - 82	12
DGIHO-K / DGIHO-KL 16 DO		16	20,7	45	21	45	25	M 12 x 1,25	14	11		13	17	70,5	20	48	10	0,22	22,8	8 - 82	16
DGIHO-K / DGIHO-KL 20 DO		20	24,2	55	25	55	29	M 14 x 1,5	16	13		17	19	85,5	25	58	9	0,43	34	8 - 82	20
DGIHO-K / DGIHO-KL 25 DO		25	29,3	65	30	62	35,5	M 16 x 1,5	20	17		17	23	100,5	30	68	7	0,67	53,6	8 - 82	25
DGIHO-K / DGIHO-KL 30 DO		30	34,2	80	36	77	40,7	M 20 x 1,5	22	19		19	29	125	35	85	6	1,25	86,4	8 - 100	30
DGIHO-K / DGIHO-KL 40 DO		40	45	100	45	90	53	M 27 x 2	28	23		23	37	155	45	105	7	2,16	124,8	8 - 120	40
DGIHO-K / DGIHO-KL 50 DO		50	55,9	120	55	105	66	M 33 x 2	35	30		30	46	190	58	130	6	3,9	196	8 - 120	50
DGIHO-K / DGIHO-KL 60 DO		60	66,8	160	68	134	80	M 42 x 2	44	38		38	57	230	68	150	6	7,15	304	8 - 120	60
DGIHO-K / DGIHO-KL 80 DO		80	89,4	205	90	156	105	M 48 x 2	55	47		47	64	287,5	82	185	6	15	468	8 - 142	80
DGIHO-K / DGIHO-KL 100 DO*		100	109,5	240	110	190	130	M 64 x 2	70	55		55	86	360	116	240	7	27,3	692	8 - 165	100

С кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон или со сферическими подшипниками скольжения DGE_UK (-2RS), DGE_LO, DGE_HO (-2RS), DGEG_ES (-2RS)

168

^{*} по запросу