

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Стандартные шарнирные наконечники с запрессованными сферическими подшипниками скольжения, серия E, наружная резьба, по стандарту DIN ISO 12240-4

↗ Индивидуальные изделия по заказу

Корпус:

термообработанная сталь, гальванизированные поверхности, без соединений хрома (Cr VI)

Наружное кольцо:

цельное из закаленной термообработанной стали, с композитной вставкой из полимера PTFE, дополнительно с кромочными уплотнениями (-2RS) с обеих сторон

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный и полированный, до 12 типоразмера и в версиях с уплотнениями (-2RS) покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039



↗ **DGAR**_{UK (-2RS)}

DGAR_UK (-2RS)

Стандартные шарнирные наконечники

↗ Основная линейка изделий



Шифр изделия		Размеры (мм)											Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	Радиальный зазор		
		d	d1	d2	dk	G	B	C1	l1	l2	l7	h				CN (мкм)	d	
Тип																		
Правосторонняя резьба (DGAR)	Левосторонняя резьба (DGAL)												α (°)	(кг)	стат. C ₀ (кН)	CN (мкм)	d	
DGAR / DGAL 06 UK		6	8	21	10	M 6	6	4,4	18	46,5		12	36	13	0,017	6,6	0 - 32	6
DGAR / DGAL 08 UK		8	10	24	13	M 8	8	6	22	54		14	42	15	0,029	10,3	0 - 32	8
DGAR / DGAL 10 UK		10	13	29	16	M 10	9	7	26	62,5		15	48	12	0,051	14,1	0 - 32	10
DGAR / DGAL 12 UK		12	15	34	18	M 12	10	8	28	71		18	54	11	0,086	19,6	0 - 32	12
DGAR / DGAL 15 UK		15	18	40	22	M 14	12	10	34	83		20	63	8	0,14	28,8	0 - 40	15
DGAR / DGAL 17 UK (-2RS)		17	20	46	25	M 16	14	11	36	92		23	69	10	0,19	36	0 - 40	17
DGAR / DGAL 20 UK (-2RS)		20	24	53	29	M 20 x 1,5	16	13	43	104,5		27	78	9	0,31	48	0 - 40	20
DGAR / DGAL 25 UK (-2RS)		25	29	64	35,5	M 24 x 2	20	17	53	126		32	94	7	0,56	66,4	0 - 50	25
DGAR / DGAL 30 UK (-2RS)		30	34	73	40,7	M 30 x 2	22	19	65	146,5		37	110	6	0,89	88	0 - 50	30
DGAR / DGAL 35 UK-2RS		35	39	82	47	M 36 x 3	25	21	82	181		42	140	6	1,4	116,8	0 - 50	35
DGAR / DGAL 40 UK-2RS		40	45	92	53	M 39 x 3	28	23	86	196		48	150	7	1,8	144	0 - 60	40
DGAR / DGAL 40 UK-2RS	M42 x 3	40	45	92	53	M 42 x 3	28	23	86	196		48	150	7	1,85	144	0 - 60	40
DGAR / DGAL 45 UK-2RS		45	50	102	60	M 42 x 3	32	27	94	214		52	163	7	2,6	192	0 - 60	45
DGAR / DGAL 45 UK-2RS	M45 x 3	45	50	102	60	M 45 x 3	32	27	94	214		52	163	7	2,66	192	0 - 60	45
DGAR / DGAL 50 UK-2RS		50	55	112	66	M 45 x 3	35	30	107	241		60	185	6	3,4	232	0 - 60	50
DGAR / DGAL 50 UK-2RS	M52 x 3	50	55	112	66	M 52 x 3	35	30	107	241		60	185	6	3,5	232	0 - 60	50
DGAR / DGAL 60 UK-2RS		60	66	135	80	M 52 x 3	44	38	115	277,5		75	210	6	5,9	360	0 - 60	60
DGAR / DGAL 60 UK-2RS	M60 x 4	60	66	135	80	M 60 x 4	44	38	115	277,5		75	210	6	6,02	360	0 - 60	60
DGAR / DGAL 70 UK-2RS		70	77	160	92	M 56 x 4	49	42	125	315		87	235	6	8,2	488	0 - 72	70
DGAR / DGAL 70 UK-2RS	M72 x 4	70	77	160	92	M 72 x 4	49	42	125	315		87	235	6	8,38	488	0 - 72	70
DGAR / DGAL 80 UK-2RS		80	88	180	105	M 64 x 4	55	47	140	360		100	270	6	12	600	0 - 72	80
DGAR / DGAL 80 UK-2RS	M80 x 4	80	88	180	105	M 80 x 4	55	47	140	360		100	270	6	12,2	600	0 - 72	80