

Основная линейка изделий **DURBAL®**

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения, пара скольжения: сталь - PTFE, по стандарту DIN ISO 12240-2

Наружное кольцо:

цельное из закаленной термообработанной стали, со скользящим слоем из PTFE

Шаровой шарнир:


закаленная подшипниковая сталь, шлифованный, полированный и покрытый хромом

Техобслуживание:

необслуживаемые изделия

Допуски:

страницы 032 - 039



➤ Индивидуальные изделия по заказу

* по запросу

➤ **DGE_{SW}**

DGE_SW

Радиально-упорные сферические подшипники скольжения

➤ Основная линейка изделий



Шифр заказа	Размеры (мм)									Размер фаски		Угол наклона	Вес	Грузоподъемность	
	Тип	d	dk	D	D1	B	C	s	T	rs	r1s	α (°)	(кг)	стат. Со (кН)	d
	DGE 25 SW	25	42,5	47	31,4	14	14	1	15	0,6	0,2	2,7	0,14	140	25
	DGE 28 SW	28	47	52	35,7	15	15	1	16	1	0,3	2,4	0,18	180	28
	DGE 30 SW	30	50	55	36,1	16	16	2	17	1	0,3	2,3	0,22	190	30
	DGE 32 SW	32	52	58	37,5	17	16	2	17	1	0,3	3	0,24	204	32
	DGE 35 SW	35	56	62	42,4	17	17	2	18	1	0,3	2,1	0,28	232	35
	DGE 40 SW	40	60	68	46,8	18	18	1,5	19	1	0,3	1,9	0,34	270	40
	DGE 45 SW	45	66	75	52,9	19	19	1,5	20	1	0,3	1,7	0,43	320	45
	DGE 50 SW	50	74	80	59,1	19	19	4	20	1	0,3	1,6	0,47	355	50
	DGE 55 SW	55	80	90	62	22	22	4	23	1,5	0,6	1,4	0,7	440	55
	DGE 60 SW	60	86	95	68,1	22	22	5	23	1,5	0,6	1,3	0,75	480	60
	DGE 65 SW	65	92	100	75,6	22	22	5	23	1,5	0,6	1,3	0,8	520	65
	DGE 70 SW	70	102	110	82,2	24	24	7	25	1,5	0,6	1,1	1	630	70
	DGE 75 SW	75	107	115	84,4	25	25	7,9	25	1,5	0,6	2,5	1,1	670	75
	DGE 80 SW	80	115	125	90,5	27	27	10	29	1,5	0,6	2	1,6	750	80
	DGE 85 SW	85	122	130	94,8	29	26,5	9,4	29	1,5	0,6	2,5	1,7	810	85
	DGE 90 SW	90	130	140	103,3	30	30	11	32	2	0,6	1,8	2,2	965	90
	DGE 95 SW	95	135	145	104,4	32	29,5	10,8	32	2	0,6	2,5	2,3	1000	95
	DGE 100 SW	100	140	150	114,3	30	30	12	32	2	0,6	1,7	2,4	1040	100
	DGE 105 SW	105	148	160	113,8	35	32,5	12,3	35	2	2	2	2,9	1250	105
	DGE 110 SW	110	160	170	125,8	36	36	15	38	2,5	0,6	1,5	3,7	1430	110
	DGE 120 SW	120	170	180	135,4	36	36	17	38	2,5	0,6	1,4	4	1530	120
	DGE 130 SW*	130	190	200	148	42	42	20	45	2,5	0,6	1,9	6	1930	130
	DGE 140 SW*	140	200	210	160,6	42	42	20	45	2,5	0,6	1,8	6,4	2040	140
	DGE 150 SW*	150	213	225	170,9	45	45	21	48	3	1	1,7	7,9	2360	150
	DGE 160 SW*	160	225	240	181,4	48	48	21	51	3	1	1,6	9,6	2700	160
	DGE 170 SW*	170	250	260	194,3	54	54	27	57	3	1	1,4	13	3350	170
	DGE 180 SW*	180	260	280	205,5	61	61	21	65	3	1	1,3	17,5	4000	180
	DGE 190 SW*	190	275	290	211,8	61	61	29	64	3	1	1,3	18	4150	190
	DGE 200 SW*	200	290	310	229,2	66	66	26	70	3	1	1,6	23	4750	200